

# K318i

ULTRAKURZES PRÄZISIONSWERKZEUG



## PRODUKT HIGHLIGHTS

- Ultrakurzes, leichtes Zielfernrohr mit großem Sehfeld und kontrastreichem Bild
- Absolut zuverlässige Wiederholgenauigkeit und präzise, klar definierte Klicks
- Wahlweise Seitenverstellung links oder rechts
- Innovativer TWIST GUARD Verdrehenschutz (patentiert)
- Patentierte Parallaxenverstellung im Höhenturm integriert (25 m bis  $\infty$ )
- Präzise Leuchtabsehen in 1. Bildebene

Das K318i ist erlebbare optische und mechanische Präzision verpackt in ultrakurzem Gehäuse. Mit präzisen Leuchtabsehen in 1. Bildebene und einzigartigem TWIST GUARD Verdrehenschutz.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Vergrößerung:</b>	3.5 - 18
<b>Objektivdurchmesser:</b>	50 mm
<b>Augenabstand:</b>	92 mm
<b>Sehfeld:</b>	9.3 - 2.0 m/100 m
<b>Dioptrieausgleich:</b>	+2.5 / -3.5 dpt
<b>Dämmerungszahl (DIN 58388):</b>	13.2 - 30.0
<b>Treffpunktkorrektur/Klick:</b>	0.1 MRAD ¼ MOA
<b>Verstellweg (H/S):</b>	3.0/1.5 m/100 m
<b>Parallaxausgleich:</b>	25 m bis ∞
<b>Mittelrohrdurchmesser:</b>	34 mm
<b>Länge:</b>	313 mm
<b>Gewicht:</b>	940 g
<b>Absehen Bildebene:</b>	1
<b>Beleuchtet:</b>	Ja
<b>Garantie:</b>	10 Jahre

## FEATURES



1. Bildebene



Hauptrohrdurchmesser  
34mm



Verstellrichtung CW  
oder CCW



MOA oder MIL



Seitenverstellung  
links oder rechts




Zero Stop




TWIST GUARD  
Verdrehschutz


## ABSEHEN



MSR/Ki



SKMR3



MOAK