

# K525i

PROFI FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE



## PRODUKT HIGHLIGHTS

- Maximale optische Leistung: Sehfeld, Kontrast und Abbildungsqualität
- Absolut zuverlässige Wiederholgenauigkeit und präzise, klar definierte Klicks
- Wahlweise Seitenverstellung links oder rechts
- Patentierte Parallaxenverstellung im Höhenturm integriert (20 m bis  $\infty$ )
- Innovativer TWIST GUARD Verdrehenschutz (patentiert)
- Präzise Leuchtabsehen in 1. Bildebene

Das K525i vereint maximale optische Leistung und Präzision mit einzigartiger Handhabung und Ergonomie. Ein robustes Profi-Zielfernrohr mit wahlweiser Seitenverstellung links oder rechts, präzisen Leuchtabsehen in 1. Bildebene und einzigartigem TWIST GUARD Verdreherschutz.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Vergrößerung:</b>	5 - 25
<b>Objektivdurchmesser:</b>	56 mm
<b>Austrittspupille:</b>	9.5 - 2.3 mm
<b>Augenabstand:</b>	95 mm
<b>Sehfeld:</b>	7.1 - 1.5 m/100 m
<b>Dioptrieausgleich:</b>	+2 / -3.5 dpt
<b>Dämmerungszahl (DIN 58388):</b>	16.7 - 37.4
<b>Treffpunktkorrektur/Klick:</b>	0.1 MRAD ¼ MOA
<b>Verstellweg (H/S):</b>	2.9/1.3 m/100 m
<b>Parallaxausgleich:</b>	20 m bis $\infty$
<b>Mittelrohrdurchmesser:</b>	34 mm
<b>Länge:</b>	377 mm
<b>Gewicht:</b>	970 g
<b>Beleuchtet:</b>	Ja

**Garantie:**

10 Jahre

## FEATURES



1. Bildebene



Hauptrohrdurchmesser  
34mm



Verstellrichtung CW  
oder CCW



MOA oder MIL



Seitenverstellung  
links oder rechts



Zero Stop




TWIST GUARD  
Verdrehschutz


## ABSEHEN




SKMR3




SKMR



MOAK



Mil4+



MSR2/Ki