

K525i (Seitenverstellung rechts)

PROFI FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE



Das K525i vereint maximale optische Leistung und Präzision mit einzigartiger Handhabung und Ergonomie. Ein robustes Profi-Zielfernrohr mit wahlweiser Seitenverstellung links oder rechts, präzisen Leuchtabsehen in 1. Bildebene und einzigartigem TWIST GUARD Verdrehschutz.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Maximale optische Leistung: Sehfeld, Kontrast und Abbildungsqualität
- Absolut zuverlässige Wiederholgenauigkeit und präzise, klar definierte Klicks
- Wahlweise Seitenverstellung links oder rechts
- Patentierte Parallaxenverstellung im Höhenturm integriert (20 m bis ∞)
- Innovativer TWIST GUARD Verdrehschutz (patentiert)
- Präzise Leuchtabsehen in 1. Bildebene

TECHNISCHE DATEN

Vergößerung:	5 - 25
Objektivdurchmesser:	56 mm
Austrittspupille:	9.5 - 2.3 mm
Augenabstand:	95 mm
Sehfeld:	7.1 - 1.5 m/100 m
Dioptrieausgleich:	+2 / -3.5 dpt
Dämmerungszahl (DIN 58388):	16.7 - 37.4
Treffpunktkorrektur/Klick:	.1 MRAD 1/4 MOA
Verstellweg (H/S):	2.9/1.3 m/100 m
Parallaxausgleich:	20 m bis ∞
Mittelrohrdurchmesser:	34 mm
Länge:	377 mm
Gewicht:	970 g
Beleuchtet:	Ja
Garantie:	10 Jahre

FEATURES



1. Bildebene




Hauptrohrdurchmesser
34mm



Verstellrichtung CW oder
CCW



MOA oder MIL



Seitenverstellung rechts




Zero Stop




TWIST GUARD
Verdrehschutz


ABSEHEN / ABDECKMASSE




MSR2/Ki




Mil4+




SKMR4



SKMR



TREMOR 3



MOAK