

K318i

ULTRAKURZES PRÄZISIONSWERKZEUG



PRODUKT HIGHLIGHTS

- Ultrakurzes, leichtes Zielfernrohr mit großem Sehfeld und kontrastreichem Bild
- Absolut zuverlässige Wiederholgenauigkeit und präzise, klar definierte Klicks
- Wahlweise Seitenverstellung links oder rechts
- Innovativer TWIST GUARD Verdrehenschutz (patentiert)
- Patentierte Parallaxenverstellung im Höhenturm integriert (25 m bis ∞)
- Präzise Leuchtabsehen in 1. Bildebene

Das K318i ist erlebbare optische und mechanische Präzision verpackt in ultrakurzem Gehäuse. Mit präzisen Leuchtabsehen in 1. Bildebene und einzigartigem TWIST GUARD Verdrehenschutz.

TECHNISCHE DATEN

Vergrößerung:	3.5 - 18
Objektivdurchmesser:	50 mm
Augenabstand:	92 mm
Sehfeld:	9.3 - 2.0 m/100 m
Dioptrieausgleich:	+2.5 / -3.5 dpt
Dämmerungszahl (DIN 58388):	13.2 - 30.0
Treffpunktkorrektur/Klick:	0.1 MRAD ¼ MOA
Verstellweg (H/S):	3.0/1.5 m/100 m
Parallaxausgleich:	25 m bis ∞
Mittelrohrdurchmesser:	34 mm
Länge:	313 mm
Gewicht:	940 g
Absehen Bildebene:	1
Beleuchtet:	Ja
Garantie:	10 Jahre

FEATURES



1. Bildebene



Hauptrohrdurchmesser
34mm



Verstellrichtung CW
oder CCW



Zero Stop



TWIST GUARD
Verdrehschutz




Seitenverstellung
links oder rechts




MOA oder MIL


ABSEHEN



MSR/Ki



SKMR3



MOAK