

# K624i

## PROFI FÜR LANGE DISTANZEN



Das K624i setzt durch die KAHLES exklusive Anordnung der Bedienelemente Standards in Handhabung und Ergonomie. Es bietet hervorragende optische Leistung, mechanische Perfektion und eine spezielle Auswahl an bewährten Leuchtabsehn für Profis und sportliche Schützen.

## PRODUKT HIGHLIGHTS

- Großes Sehfeld, außergewöhnlich komfortable „Eyebox“ und kontrastreiches Bild
- Präzise, klar definierte Klicks und zuverlässige Wiederholgenauigkeit
- Wahlweise Seitenverstellung links oder rechts
- Patentierte Parallaxenverstellung im Höhenturm integriert (50 m bis  $\infty$ )
- Präzise Leuchtabsehn in 1. Bildebene

## TECHNISCHE DATEN

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Vergößerung:                | 6 - 24            |
| Objektivdurchmesser:        | 56 mm             |
| Austrittspupille:           | 9.4-2.3 mm        |
| Augenabstand:               | 90 mm             |
| Sehfeld:                    | 6.8 - 1.7 m/100 m |
| Dioptrieausgleich:          | +2 / -3.5 dpt     |
| Dämmerungszahl (DIN 58388): | 18.3 - 36.7       |
| Treffpunktkorrektur/Klick:  | 0.1 MRAD<br>¼ MOA |
| Verstellweg (H/S):          | 2.5/1.1 m/100 m   |
| Parallaxausgleich:          | 50 m bis ∞        |
| Mittelrohrdurchmesser:      | 34 mm             |
| Länge:                      | 405 mm            |
| Gewicht:                    | 950 g             |
| Absehen Bildebene:          | 1                 |
| Beleuchtet:                 | Ja                |
| Garantie:                   | 10 Jahre          |

## FEATURES




1. Bildebene



Hauptrohrdurchmesser  
34mm



Verstellrichtung CW oder  
CCW



Seitenverstellung links  
oder rechts




Zero Stop




MIL


## ABSEHEN / ABDECKMASSE




MSR/Ki



Mil3




Mil4




SKMR4




SKMR3



SKMR



MOAK



AMR